

Förderband – Typ: PRO-EN

Technische Daten



- 1000/400/GL
- Baujahr:
- Achsabstand: 1000 mm
- Trommeldurchm.: 63 mm
- Gurtbreite: 400 mm
- Gurtausführung Typ: GL
- Beschichtung: PU, glatt Temp.-best. bis ca. 100 °C
- Gewebelagen: 2
- Zwangsführung:
- FüÙe Typ: EinzelstützfüÙe, höhenverstellbar, mit Schwenklaschen
- Aufgabehöhe x: 1000 mm
- Abgabehöhe y: 1000mm
- Verstellbe x: +/- 100 mm
- Verstellbe y: +/- 100 mm
- Gestellmaterial: stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium – Nutenprofil eloxiert
- Fußgestell St – Pulverbeschichtet
- Antrieb: Schneckengetriebemotor ODG 634 C mit G 130 400 Volt

Motor in Förderrichtung gesehen an der Abgabeseite links neben dem Förderband montiert

- Fördergeschwind.: 0,10 m/sec
- Elektrik Kabel: ohne Kabel
- Stecker: ohne Stecker
- Lackierung: schwarz RAL 9005

Auftragsnummer:
Festpreis: 1.395,00 EUR

