

Förderband – Typ: PRO-ZN

Technische Daten



- 1000/200/S20-300
- Baujahr: 2019
- Achsabstand: 1000 mm
- Trommel-Durch-M.: 63 mm
- Gurtbreite: 200 mm
- Gurtausführung Typ: GL
- Beschichtung: PU, glatt Temp. best. bis ca. 100 °C
- Gewebelagen: 2
- Zwangsführung: Keilleiste mittig
- Stollenabstand: 500 mm
- Stollenhöhe: 20mm
- Seitl. Führung Typ: VA mit Gurtlappenabdichtung, zusätzlich 5 mm hohe Dichtleisten rechts und links auf der Gurtragseite
- Höhe: 70 mm
- Trichter Typ: Sondertrichter
- Material: V2A
- Füße Typ: Einzelstützfüße, höhenverstellbar, mit Schwenklaschen
- Aufgabehöhe x: 650 mm
- Abgabehöhe y: 950mm
- Verstellber. x: +/- 50 mm
- y: +/- 50 mm
- Farrollen Durchm.: 75 mm feststellbar
- Gestellmaterial: stabile Rahmenkonstruktion aus Aluminium – Nutenprofil eloxiert
Fußgestell St – Pulverbeschichtet
- Antrieb: Schneckengetriebemotor
ODG 634 C m G130
400 Volt

Motor in Förderrichtung gesehen an der Abgabe links neben dem Band montiert.

- Fördergeschwind.: 0,10 m/sec
- Steuerung: EIN / Aus –Motorschutzschalter IP 55 mit NOT-AUS-Funktion
- Elektrik Kabel: 4 m
- Stecker: CEE
- Lackierung: schwarz
RAL: 9005

Auftragsnummer: # 59846/1

Festpreis: 2.056 EUR

